

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>02</b>         | <b>Bouwkunde</b>                             |
| <b>04</b>         | <b>Buitenwandopeningen</b>                   |
| <b>04.05</b>      | <b>Daglichtvoorzieningen, buitenraamsets</b> |
| <b>04.05.0031</b> | <b>Daglichtvoorziening - glazen raamset</b>  |
| <b>1703</b>       | <b><u>Raamset - glas</u></b>                 |
| <b>30.34.4400</b> | <b>Glazen raamset</b>                        |

#### 1 Glazen raamset

*Isolatie Hardglazen Valraam Type B3 vzw TH-Primat-FL190 afstandbediening lekdorpel en onderdorpelprofiel vzw Keramische screen en geïntegreerd kaderafdichting*

Fabrikant: Timmermans Hardglas B.V.

Beoogd gebruik: voor toepassing in aluminium-, houten- en kunststof kozijnen

Beoogd gebruik: [.....]

#### **Producteigenschappen**

Hoogte (mm): ≤720

Hoogte (mm): [.....]

Geluidisolatie (Rw(C; Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): 36(-1; -5)

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): 3,0

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): 1,2

Lichttransmissie (τv) (EN 410) (%): 0,80

Zontoetreding (EN 410) (%): 0,70

Raambreedte (mm): ≤ 1.000, T-100

Raambreedte (mm): ≤ 1.200, T-120

Raambreedte (mm): ≤ 1.500, T-150

Raambreedte (mm): [.....]

Glaspakket: 19 mm

#### **Onderdelen**

Glas (EN 1279-5): tweebladig isolerend glas, buitenblad van thermisch gehard veiligheidsglas overeenkomstig EN 12150-2 met breukclassificatie 1(C)3 overeenkomstig EN 12600

Glaskleur: blank

Oppervlaktebehandeling glas: geslepen glas voorzien van keramische screen, breedte van 20 mm, zwart 073

Oppervlaktebehandeling glas: geslepen glas voorzien van keramische screen, breedte van 20 mm, lichtgrijs 1701

Hang- en sluitwerk: compleet voorgemonteerd met popnagels, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Klepscharnieren (EN 1935): TH-25028, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Beslag: TH-Primat-FL190 afstandbediening

Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: geïntegreerde kaderafdichting

Bevestigingsmiddelen: houtschroeven 4,5x4,0 mm, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

[.....]